hepair 2000

Ansaug- und Filtersystem

Hepair 2000 bietet eine dreifache Filterstufe (G4 + M5 + HEPA H13), die alle Partikel zurückhält, indem sie sie nach ihrer Dicke mit den verschiedenen Modulen auswählt.
Sein kompaktes und robustes Design mit Rädern und seitlichen Griffen ermöglicht eine bessere Tragbarkeit und Manövrierbarkeit innerhalb der Einrichtungen.

SPANNUNG 110V / 220V

HEPA FILTERING

ANZEIGE ÜBERFÜLLTER FILTER

GERINGE LÄRMBELASTUNG

UNE 100.012

ANWENDUNGEN

RUNDE LEITUNG

GEWEBEL -EITUNG

ECKIGE LEITUNG

ABSCHNIT 200 BIS 800 mm

Dreifach-Filterung:
Vorfilter + M5-Filter
+ H13-Absolutfilter

OPTIONALES ZUBEHÖR

ANSAUGSCHLAUCH

Ø160 mm - 3 m Länge

COD. AC3101308

AUSZIEHBARER STOCK

Für Saugschlauch. Ausziehbar von 160 bis 290 cm. 2 Stück.

COD. AC3101303

VERBRAUCHSMITTEL



DICHTER VORFILTER G4

10 units. COD. AC3101305

VORFILTER M5

COD. AC3101306

HEPA13-FILTER

COD. AC3101309

TECHNICAL FEATURES

Stromversorgung	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Luftmenge und maximaler Unterdruck	2000 m³/h 1177,2 cfm
Maximale Depression	2500 Pa - 0,36 psi
Dreifach-Filtration	Grobfilter G4 Vorfilter M5 HEPA H13 Filter
Trennungsgrad	>99%
Motorleistung	880 W
Geräuschpege	72 dB
Dimensions (L x B x H)	611 x 590 x 943 mm 24 x 23 x 37 inches
Gesamtgewicht mit Filtern	80 kg / 176,37 lb