hepair 2000

Absaug- und Filtersystem

Das Hepair 2000 verfügt über ein dreistufiges Filtersystem (G4 + M5 + HEPA H13), das sämtliche Partikel zuverlässig zurückhält und sie je nach Größe durch die einzelnen Filterstufen abscheidet.

Sein kompaktes und robustes Design mit Rädern und seitlichen Griffen ermöglicht eine einfache Handhabung sowie eine hohe Mobilität und Manövrierfähigkeit innerhalb der Anlagen.

ANWENDUNGEN

RUNDE KANALE

GLASFASER-KANÄLE

RECHTECKIGE KANÄLE

QUERSCHNITT 200 bis 800 mm

ZUBEHÖR

ABSAUGSCHLAUCH MIT ADAPTER KANAL.
Ø160 mm | 3 Meter

AC3101308



ABSAUGSCHLAUCH.
Ø160 mm | 3 Meter

AC3101329

KANAL-ADAPTER FÜR ABSAUGSCHLAUCH
Ø160 mm

AC3101404

AUSZIEHBAR für Absaugschlauch. Ausziehbar von **200 bis 375 cm.**
1 Stück.
AC3101310

AUSZIEHBAR für Absaugschlauch. Ausziehbar von **160 bis 290 cm**.
1 Stück.
AC3101304

VERBRAUCHSMATERIALIEN



G4 VORFILTER.
10 Stück

AC3101305

M5-TASCHENFILTER.

AC3101306

HEPA13-FILTER.

AC3101309

Dreifachfiltration:
G4 Vorfilter +
M5-Taschenfilter +
H13-Absolutfilter

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN hepair 2000

Stromversorgung	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Maximale volumenstrom	2000 m³/h 1177,2 cfm
Maximaler Unterdruck	2500 Pa - 0,36 psi
Dreifach-Filtration	Grobfilter G4 Vorfilter M5 HEPA H13 Filter
Abscheidegrad	>99%
Leistung	880 W
Schallpegel	72 dB
Abmessungen (L x B x H)	611 x 590 x 943 mm 24 x 23 x 37 in
Gesamtgewicht mit Filtern	80 kg | 176,37 lb

hepair 2000

Pack A

50 Hz

TC3130200 | 230V - 50Hz

60 Hz

TC3130202 | 230V - 60Hz
TC3130201 | 110V - 60Hz

ABSAUGSCHLAUCH MIT KANALADAPTER.
Ø160 mm | 3 Meter

ABSTÜTZSTANGE
Ausziehbar von **160 bis 290 cm**.
2 Stück.

G4 VORFILTER

M5-TASCHENFILTER.

HEPA13-FILTER.

Pack B

50 Hz

TC3130206 | 230V - 50Hz

60 Hz

TC3130207 | 230V - 60 Hz
TC3130208 | 110V - 60 Hz



ABSAUGSCHLAUCH.
Ø160 mm | 3 m
Länge

KANALADAPTER FÜR ABSAUGSCHLAUCH
Ø160 mm

G4 VORFILTER

M5-TASCHENFILTER.

HEPA13-FILTER.